

Fragebogen Senkrechtförderer

25 Jahre
zu Ihren Diensten

Für ein Angebot eines Senkrechtförderer bitten wir Sie folgende Fragen zu beantworten:

1. Rahmenkonstruktion

- Aluminium-Systemprofile
- Stahl lackiert
- Stahl feuerverzinkt
- V2/A-Profile 1.4301

2. Schutz-Verkleidung

- bis 2500mm Eingriffschutz
- Kompletterverkleidung

- keine Verkleidung
- Lochblech 10x10, Stahl lackiert
- Verzinkte Lochbleche 10x10
- Lochbleche 10x10, 1.4301
- Bleche 1.4301
- _____

3. Abmessungen wie im Maßblatt beschrieben

D= _____ mm

E= _____ mm

FL= _____ mm

FB= _____ mm

FH= _____ mm

Fördergutbeschreibung: _____

Fördergutgewicht: _____ kg

4. Förderleistung

Stück/h: _____

5. Zusatzeinrichtungen

- 1 Stück Eintaktband zum vereinzeln des Fördergutes
- 2 Stück Eintaktbänder für nicht vereinzelt Fördergut ohne Staudruck bei unterschiedlichen Fördergutgrößen
- Eintaktrollenbahn mit Stopper für Fördergut mit Staudruck und etwa gleichen Fördergutabmessungen
- kein kontinuierlicher Betrieb des Förderers

6. Elektrik

- ohne Elektrik
- Klemmkastenverdrahtung mit Sammelstecker
- Kompletter Schaltschrank verdrahtet

Eine Verdrahtung der Schaltgeräte und Motoren ist nur bei komplett montierten Anlagen möglich. Anlagenhöhe normalerweise bis max.12 Meter.